




PLAFONIERE LED BLANCA



VANTAGGI

- Applicazioni soffitto/parete • Flusso luminoso uniforme • Di facile pulizia.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Prima di effettuare qualsiasi intervento su impianti elettrici, togliere l'alimentazione elettrica (fusibile/interruttore generale) e constatare l'effettiva assenza di tensione. L'installazione va effettuata da personale elettro-tecnico, in assenza di tensione elettrica.

DATI TECNICI

Tensione di Lavoro:
Temperatura Colore:

Consumo:
Lumen:
Milliampere:
Angolo Luce:
Misure mm:
Peso:
Indice Colore:
Fattore Potenza:
Durata:
Temperatura di esercizio:
Cicli di accensione:

230V 50/60Hz

3000K / 4000K

12W	18W	24W
996 lm	1560 lm	1870 lm
108 mA	160 mA	200 mA
160°	160°	160°
Ø280 x h90	Ø350 x h100	Ø400 x h105
0,335 Kg	0,547 Kg	0,680 Kg

Ra > 80
PF ≥ 0.50
30,000 h
-20 +40°C
≥15,000

ATTENZIONE!

- Attenzione: si raccomanda di non toccare la plafoniera mentre questa è in funzione o poco dopo lo spegnimento (farla raffreddare)
- Non coprire con carta o altri materiali
- Tenere lontano da materiale infiammabile
- Accertarsi che la plafoniera sia montata saldamente
- Attenzione: evitare il contatto delle parti interne con acqua
- Tenere gli occhi a una distanza minima di sicurezza, la luce potrebbe causare danni.

NON DIMMERABILE

Non utilizzare assolutamente in applicazioni con circuito dimmerabile. [circuiti in cui l'intensità della luce può essere regolata].

GARANZIA

Il diritto di garanzia è regolato dalle disposizioni di legge. Modifiche tecniche riservate

IT

ADVANTAGES

- Applications ceiling / wall • Luminous flux uniform • Easy to clean.

NOTES OF SAFETY

Prior to working on any electrical equipment, please remember to keep off the electrical supply (remove fuse/switch off at the mains switch). Check there is no voltage present. Any installation work must only be carried by competent electrician in this voltage free condition.

TECHNICAL DATA

Working voltage:
Color Temperature :

Consumption:
Lumen:
Milliampères:
Beam angle:
Measures mm:
Weight:
Color Index:
Power factor:
Life span:
Operating temperature:
Switching cycles:

230V 50/60Hz

3000K / 4000K

12W	18W	24W
996 lm	1560 lm	1870 lm
108 mA	160 mA	200 mA
160°	160°	160°
Ø280 x h90	Ø350 x h100	Ø400 x h105
0,335 Kg	0,547 Kg	0,680 Kg

Ra>80
PF≥0.50
30,000 h
-20 +40°C
≥15,000

CAUTION!

- Caution: Do not touch the ceiling while this is in operation or soon after turning off (let it cool)
- Do not cover with paper or other materials
- Keep away from combustible material
- Ensure that the ceiling is mounted firmly
- Caution: avoid contact of internal parts with water
- Keep your eyes at a minimum safe distance, the light may cause damage.

NO DIMMING

Absolutely Do not use in Appliances with dimming circuits [dimming: The ability to change the brightness of the led flood lamp (not used 100% lit)]

GUARANTEE

Warranty conditions comply with statutory regulations. Subject to technical changes

EN

AVANTAGES

- Applications plafond / mur • Le flux lumineux uniforme • Facile à nettoyer.

SÉCURITÉ

Avant d'effectuer des travaux sur des installations électriques, débrancher l'alimentation (fusible / interrupteur) et d'établir l'absence effective de tension. L'installation doit être effectuée par des électriciens qualifiés en l'absence de tension.

FICHE TECHNIQUE

Tension de fonctionnement:
Température de couleur:

Consommation:
Lumen:
Milliampères:
Lumière d'angle:
Mesures mm:
Poids:
Color Index:
Facteur de puissance:
Durée de vie:
Température de fonctionnement:
Commutations:

230V 50/60Hz

3000K / 4000K

12W	18W	24W
996 lm	1560 lm	1870 lm
108 mA	160 mA	200 mA
160°	160°	160°
Ø280 x h90	Ø350 x h100	Ø400 x h105
0,335 Kg	0,547 Kg	0,680 Kg

Ra>80
PF≥0.50
30,000 h
-20 +40°C
≥15,000

ATTENTION!

- Attention: Ne pas toucher le plafond tandis que ce est en fonctionnement ou peu de temps après avoir éteint (laisser refroidir)
- Ne pas couvrir avec du papier ou d'autres matériaux
- Tenir à l'écart des matières combustibles
- Assurez-vous que le plafond est monté fermement
- Attention: éviter le contact des pièces internes avec de l'eau
- Gardez vos yeux à une distance minimale de sécurité, la lumière peut causer des dommages.

PAS GRADABLE

Ne pas utiliser dans des applications où circuit de gradation. [Circuits dans laquelle l'intensité lumineuse peut être ajustée].

GARANTIE

La garantie est régie par les dispositions de la loi. Réserve de modifications techniques

FR

VORTEILE

- Anwendungen Decke / Wand • Lichtstrom einheitliche • Leicht zu reinigen.

SICHERHEIT

Vor der Durchführung von Arbeiten an elektrischen Anlagen, entfernen Sie das Netzteil (Sicherung / Switch) und die tatsächliche Abwesenheit von Spannung aufzubauen. Die Installation muss durch eine Elektrofachkraft in der Abwesenheit von Spannung erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:
Farbtemperatur:

Nominal:
Lumen:
Milliampere:
Winkellicht:
Maßnahmen mm:
Gewicht:
Color Index:
Leistungsfaktor:
Lebensdauer:
Betriebstemperatur:
Schaltzyklen:

230V 50/60Hz

3000K / 4000K

12W	18W	24W
996 lm	1560 lm	1870 lm
108 mA	160 mA	200 mA
160°	160°	160°
Ø280 x h90	Ø350 x h100	Ø400 x h105
0,335 Kg	0,547 Kg	0,680 Kg

Ra>80
PF≥0.50
30,000 h
-20 +40°C
≥15,000

WARNING!

- Achtung: die Decke nicht berühren, während diese in Betrieb ist oder bald nach dem Ausschalten (abkühlen lassen)
- mit Papier oder anderen Materialien nicht abdecken
- Halten Sie weg von brennbaren Stoffen
- Stellen Sie sicher, dass die Decke fest montiert
- Achtung: Vermeiden Sie den Kontakt der Innenteile mit Wasser
- Achten Sie auf einen Mindestsicherheitsabstand kann die Lichtschäden verursachen.

NICHT DIMMBAR

Nie in Anwendungen, bei denen Schaltung Dimmen verwenden. [Schaltungen, bei denen die Lichtintensität eingestellt werden kann].

GARANTIE

Die Gewährleistung erfolgt nach den Vorschriften des Gesetzes geregelt. Technische Änderungen vorbehalten

DE

VENTAJAS

- Aplicaciones de techo / pared uniforme • Flujo luminoso • Fácil de limpiar.

SEGURIDAD

Antes de realizar cualquier trabajo en los sistemas eléctricos, retire la fuente de alimentación (fusible / interruptor) y establecer la ausencia real de la tensión. La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado en la ausencia de tensión.

DATOS TÉCNICOS

Tensión de trabajo:
Temperatura de color:

Consumo:
Lumen:
Milliampereos:
Luz ángulo:
Medidas mm:
Peso:
Índice de color:
Factor de energía:
Vida:
Temperatura de funcionamiento:
Ciclos de conmutación:

230V 50/60Hz

3000K / 4000K

12W	18W	24W
996 lm	1560 lm	1870 lm
108 mA	160 mA	200 mA
160°	160°	160°
Ø280 x h90	Ø350 x h100	Ø400 x h105
0,335 Kg	0,547 Kg	0,680 Kg

Ra>80
PF≥0.50
30,000 h
-20 +40°C
≥15,000

ADVERTENCIA!

- Precaución: No toque el techo, mientras que este está en funcionamiento o inmediatamente después de apagar (deje que se enfríe)
- No cubra con papel u otros materiales
- Manténgase lejos de materias combustibles
- Asegúrese de que la cubierta de la lámpara esté bien montada
- Precaución: evitar el contacto de las partes internas con agua
- Mantenga sus ojos a una distancia mínima de seguridad, la luz puede causar daños.

NO REGULABLE

Nunca deben usarse en aplicaciones donde circuito de regulación. [circuitos en los que la intensidad de la luz se puede ajustar].

GARANTÍA

La garantía se rige por las disposiciones de la ley. Cambios técnicos reservados

ES

CLASSE I



IP20

Century Italia S.r.l.

Strada Tor Tre Ponti n.68

04100 - LATINA - ITALY

www.century-italia.com

Made in China