Proiettore di nuova generazione **TECNOLOGIA HDT**

Dmemory Advance

LED

120°

-80% energy saving

100 % instant light

on off ≥20.000 switch

-20 +45 °C

Proiettori di nuova generazione TECNOLOGIA HDT

• Corpo in alluminio pressofuso 1060 con tecnologia dissipante Heat Pipe • Massima resistenza alla corrosione, verniciatura ad elettroforesi • Vetro temperato da 3 mm • Riflettore in alluminio purissimo • Parti in acciaio inox

APPLICAZIONI:
Vetrine negozi - Portici - Monumenti - Chiese - Musei - Ville - Terrazze - Parcheggi - Centri Commerciali - Giardini Pubblici - Aree Esterne - Capannoni Industriali

INDICAZIONI DI SICUREZZA
Prima di effettuare qualsiasi intervento su impianti elettrici, togliere l'alimentazione elettrica (fusibile/interruttore generale) e constatare l'effettiva assenza di tensione. L'installazione dell'apparecchio (in particolare all'impianto elettrico domestico) deve essere eseguita da personale specializzato abilitato ai sensi della normativa nazionale in materia di impianti.

DATI TECNICI

Tensione di Lavoro:	230V 50/60Hz							
Tensione di funzionamento:	195 - 265V							
Temperatura Colore:	**3000K/4000K**							
Consumo:	**10W**	**20W**	**30W**	**50W**	**70W**	**100W**	**150W**	**200W**
Lumen:	**980lm**	**1960lm**	**3150lm**	**5250lm**	**7350lm**	**10500lm**	**15750lm**	**21000lm**
Milliampere:	51mA	100mA	150mA	200mA	300mA	500mA	900mA	1200mA
Misure mm:	132x53 x h158	176x63 x h203	191x63 x h219	220x112 x h281	220x117 x h281	267x128 x h309	298x186 x h364	344x196 x h464
Peso:	800 Gr	1300 Gr	1600 Gr	2500 Gr	2900 Gr	5000 Gr	7200 Gr	8500 Gr

Fattore Potenza:	PF≥0.95
Indice Colore:	Ra ≥ 80
Durata:	40.000 h
Temperatura di esercizio:	-20+45°C
Cicli di accensione:	>20.000
Classe isolamento:	CLASSE I

ATTENZIONE!
• Si raccomanda di non toccare il proiettore mentre questo è in funzione o poco dopo lo spegnimento (far raffreddare il proiettore)
• Non coprire con carta o altri materiali
• Tenere lontano da materiale infiammabile
• Accertarsi che il proiettore sia montato saldamente
• Non lavare assolutamente
• Tenere gli occhi a una distanza minima di sicurezza, la luce potrebbe causare danni.

NON DIMMERABILE
Non utilizzare assolutamente in applicazioni con circuito dimmerabile.
[circuiti in cui l'intensità della luce può essere regolata].

GARANZIA
Il diritto di garanzia è regolato dalle disposizioni di legge.
Modifiche tecniche riservate

IT

New generation floodlight HDT TECHNOLOGY

• Aluminium body in 1060 with Heat Pipe Technology sink • Maximum corrosion resistance, cataphoretic coating • Tempered glass 3mm • High purity aluminum reflector • parts in stainless steel

APPLICATIONS:
Showcaces shops - Arcades - Monuments - Churches Museums - Villas - Terraces - Parking - Shopping Centers Public Gardens - External Areas - Industrial Sheds

NOTES OF SAFETY
Prior to working on any electrical equipment, please remember to keep off the electrical supply (remove fuse/switch off at the mains switch). Check there is no voltage present.
The installation of the unit (in particular home power supply) must be performed by authorized specialists in accordance with the national legislation in the field of plants.

TECHNICAL DATA

Working voltage:	230V 50/60Hz							
Operating voltage:	195 - 265V							
Color Temperature:	**3000K/4000K**							
Consumption:	**10W**	**20W**	**30W**	**50W**	**70W**	**100W**	**150W**	**200W**
Lumen 3000K:	**980lm**	**1960lm**	**3150lm**	**5250lm**	**7350lm**	**10500lm**	**15750lm**	**21000lm**
Milliamperes:	51mA	100mA	150mA	200mA	300mA	500mA	900mA	1200mA
Measures mm:	132x53 x h158	176x63 x h203	191x63 x h219	220x112 x h281	220x117 x h281	267x128 x h309	298x186 x h364	344x196 x h464
Weight:	800 Gr	1300 Gr	1600 Gr	2500 Gr	2900 Gr	5000 Gr	7200 Gr	8500 Gr

Power Factor:	PF≥0.95
Color Index:	Ra≥80
Life span:	40.000 h
Operating temperature:	-20+45°C
Switching cycles:	>20.000
Isolation class:	CLASS I

CAUTION!
• Important: Do not touch floodlight in use or just after use as there is a risk of being burnt (Let the floodlight cool down)
• Do not cover it with paper or cloth
• Take off from flammable materials
• Please ensure that the floodlight socket mounted
• Warning: avoid contact with water of the inner parts
• Keeping your eyes with a security distance, the light could cause damage.

NO DIMMING
Absolutely do not use in Appliances with dimming circuits.
[dimming: The ability to change the brightness of the led flood lamp (not used 100% lit)]

GUARANTEE
Warranty conditions comply with statutory regulations.
Subject to technical change

GB

Nouvelle génération projecteur TECHNOLOGIE HDT

• Corps en aluminium en 1060 avec la technologie Heat Pipe évier • résistance maximale à la corrosion, cataphorèse • 3mm en verre trempé • Réflecteur en aluminium • Les pièces en acier inoxydable

LES APPLICATIONS:
Vitrines - Arcades - Monuments - Églises - Musées - Villas Terrasses - Parkings - Centres Commerciaux - Jardins publics - Espaces extérieurs - Bâtiments Industriels

SÉCURITÉ
Avant d'effectuer des travaux sur des installations électriques, débrancher l'alimentation (fusible / interrupteur) et d'établir l'absence effective de tension.
L'installation de l'unité (en particulier l'alimentation de la maison) doit être effectuée par des spécialistes autorisés conformément à la législation nationale dans le domaine des plantes.

FICHE TECHNIQUE

Tension de fonctionnement:	230V 50/60Hz							
Tension de fonctionnement:	195 - 265V							
Température de couleur:	**3000K/4000K**							
Consommation:	**10W**	**20W**	**30W**	**50W**	**70W**	**100W**	**150W**	**200W**
Lumen:	**980lm**	**1960lm**	**3150lm**	**5250lm**	**7350lm**	**10500lm**	**15750lm**	**21000lm**
Milliampères:	51mA	100mA	150mA	200mA	300mA	500mA	900mA	1200mA
Mesures mm:	132x53 x h158	176x63 x h203	191x63 x h219	220x112 x h281	220x117 x h281	267x128 x h309	298x186 x h364	344x196 x h464
Poids:	800 Gr	1300 Gr	1600 Gr	2500 Gr	2900 Gr	5000 Gr	7200 Gr	8500 Gr

Power Factor:	PF≥0.95
Color Index:	Ra≥80
Durée de vie:	40.000 h
Température de fonctionnement:	-20+45°C
Commutations:	>20.000
Insulation class:	CLASSE I

ATTENTION!
• Il est recommandé de ne pas toucher le projecteur lorsqu'il est en fonctionnement ou peu de temps après avoir éteint (pour refroidir le projecteur)
• Ne pas couvrir avec du papier ou d'autres matériaux
• Tenir à l'écart des matières combustibles
• Assurez-vous que le projecteur est monté en toute sécurité
• Ne pas laver
• Gardez vos yeux à une distance minimale de sécurité, la lumière peut causer des dommages.

PAS GRADABLE
Ne pas utiliser dans des applications où circuit de gradation.
[Circuits dans laquelle l'intensité lumineuse peut être ajustée].

GARANTIE
La garantie est régie par les dispositions de la loi.
Réserve de modifications techniques

FR

Flutlicht der neuen Generation TECHNOLOGY HDT

• Aluminiumkörper im Jahre 1060 mit Wärmerohrtechnologie sinken • Maximale Korrosionsbeständigkeit, KTL-beschichtet • gehärtetes Glas 3 mm • Hohe reinem Aluminium-Reflektor • Teile aus Edelstahl

ANWENDUNGEN:
Schaufenster - Arkaden - Denkmäler - Kirchen - Museen Villen - Terrassen - Car parks -Einkaufszentren - Öffentliche Gärten - Externe bereiche - Gewerbliche gebäude

SICHERHEIT
Vor der Durchführung von Arbeiten an elektrischen Anlagen, entfernen Sie das Netzteil (Sicherung / Switch) und die tatsächliche Abwesenheit von Spannung aufzubauen. Die Installation des Gerätes (insbesondere der Heimnetzteil) muss durch autorisiertes Fachpersonal in Übereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung im Bereich der Anlagen durchgeführt werden.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	230V 50/60Hz							
Betriebsspannung:	196 - 265V							
Farbtemperatur:	**3000K/4000K**							
Nominal:	**10W**	**20W**	**30W**	**50W**	**70W**	**100W**	**150W**	**200W**
Lumen:	**980lm**	**1960lm**	**3150lm**	**5250lm**	**7350lm**	**10500lm**	**15750lm**	**21000lm**
Milliampere:	51mA	100mA	150mA	200mA	300mA	500mA	900mA	1200mA
Maßnahmen mm:	132x53 x h158	176x63 x h203	191x63 x h219	220x112 x h281	220x117 x h281	267x128 x h309	298x186 x h364	344x196 x h464
Gewicht:	800 Gr	1300 Gr	1600 Gr	2500 Gr	2900 Gr	5000 Gr	7200 Gr	8500 Gr

Power Factor:	PF≥0.95
Color Index:	Ra≥80
Lebensdauer:	40.000 h
Betriebstemperatur:	-20+45°C
Schaltzyklen:	>20.000
Isolationsklasse:	KLASSE I

WARNUNG!
• Es wird empfohlen, die projektor nicht zu berühren, während es in Betrieb ist oder bald nach dem Ausschalten ist (um die projektor zu kühlen)
• mit Papier oder anderen Materialien nicht abdecken
• Halten Sie weg von brennbaren Stoffen
• Stellen Sie sicher, dass die projektor gut befestigt ist
• Waschen Sie nicht
• Halten Sie die Augen auf einen Mindestsicherheitsabstand kann die Lichtschäden verursachen.

NICHT DIMMBAR
Nie in Anwendungen, bei denen Schaltung Dimmen verwenden. [Schaltungen, bei denen die Lichtintensität eingestellt werden kann].

GARANTIE
Die Gewährleistung erfolgt nach den Vorschriften des Gesetzes geregelt.
Technische Änderungen vorbehalten

DE

Nueva generación reflector TECNOLOGÍA HDT

• Cuerpo de aluminio en 1060 con tecnología Heat Pipe fregadero • Máxima resistencia a la corrosión, revestimiento de cataforesis • 3 mm de vidrio templado • Alta pureza reflector de aluminio • piezas en acero inoxidable

APLICACIONES:
Vitrinas tiendas - Portici - Monumentos - Iglesias - Museos Chalets - Terraza - Aparcamiento - Centros Comerciales Jardines Públicos - Áreas al aire libre - Naves industriales

SEGURIDAD
Antes de realizar cualquier trabajo en los sistemas eléctricos, retire la fuente de alimentación (fusible / interruptor) y establecer la ausencia real de la tensión.
La instalación de la unidad (en particular, la fuente de alimentación principal) debe ser realizada por personal técnico autorizado de conformidad con la legislación nacional en el campo de las plantas.

DATOS TÉCNICOS

Tensión de trabajo:	230V 50/60Hz							
Voltaje de funcionamiento:	195 - 265V							
Temperatura de color:	**3000K/4000K**							
Consumo:	**10W**	**20W**	**30W**	**50W**	**70W**	**100W**	**150W**	**200W**
Lumen:	**980lm**	**1960lm**	**3150lm**	**5250lm**	**7350lm**	**10500lm**	**15750lm**	**21000lm**
Miliamperios:	51mA	100mA	150mA	200mA	300mA	500mA	900mA	1200mA
Medidas mm:	132x53 x h158	176x63 x h203	191x63 x h219	220x112 x h281	220x117 x h281	267x128 x h309	298x186 x h364	344x196 x h464
Peso:	800 Gr	1300 Gr	1600 Gr	2500 Gr	2900 Gr	5000 Gr	7200 Gr	8500 Gr

Power Factor:	PF≥0.95
Índice de color:	Ra≥80
Vida:	40.000 h
Temperatura de funcionamiento:	-20+45°C
Ciclos de conmutación:	>20.000
Clase de aislamiento:	CLASE I

ADVERTENCIA!
• Se recomienda no tocar el proyector mientras se encuentre en funcionamiento o inmediatamente después de apagar (para refrescar el proyector)
• No cubra con papel u otros materiales
• Manténgase lejos de materias combustibles
• Asegúrese de que el proyector se monta de forma segura
• No lave
• Mantenga sus ojos a una distancia mínima de seguridad, la luz puede causar daños.

NO REGULABLE
Nunca deben usarse en aplicaciones donde circuito de regulación.
[circuitos en los que la intensidad de la luz se puede ajustar].

GARANTÍA
La garantía se rige por las disposiciones de la ley.
Cambios técnicos reservados

ES

Non dimmerabile
Not dimmable

IP65