



VANTAGGI

Armatura stradale realizzata in alluminio ad alta dissipazione, con tecnologia DOB. Estrema compattezza con elevate performance.





Caratteristiche

RA	60.000	on off	I	IP65	LED	IK09
CRI>80	Durata (ore)	≥30.000 Accensioni	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto

APPLICAZIONI

Pensato per parcheggi, centri commerciali, viali pedonali, giardini pubblici, residence, ville, aree esterne e edifici industriali.

RAL 9011

cod	W	lm	K	V/Hz		mA	PF	 mm	Attacco palo Ø mm	 gr	
NEW EKD-609540	60W	6000Lm	4000K	190-260V/AC 50/60 Hz	65° - 140°	290mA	> 0,98	430x182x55	60	1578	10
NEW EKD-909540	90W	9000Lm	4000K	190-260V/AC 50/60 Hz	65° - 140°	435mA	> 0,98	506x215x77	60	2382	6
EKD-1209540	120W	12000Lm	4000K	190-260V/AC 50/60 Hz	65° - 140°	580mA	> 0,98	562x240x77	60	2800	6

Accessorio



ATP6040D



ATP6060

Adattatore TESTA-PALO in alluminio pressofuso a snodo regolabile

cod	 mm	
ATP6040D	Femmina Ø60mm, maschio Ø40mm	1/6
ATP6060	Femmina Ø60mm, maschio Ø60mm	1/6