



PLAFONIERE LED **BLANCA**



VANTAGGI

- 80% di risparmio energetico che riduce i costi operativi e salvaguarda l'ambiente, senza rinunciare alla qualità della luce
- Applicazioni interne a soffitto e parete, come plafoniera o applique
- Flusso luminoso uniforme

- Di facile pulizia
- Disponibile in diverse temperature di colore luce

APPLICAZIONI

Soggiorni/Sale da pranzo / Camera da letto/ Scale/Illuminazione generica

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore Luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt.Potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz
BC-122530	12W	70W	996Lm	3000K	230V 50/60Hz	160°	108 mA	≥0.50	270x 70	335	1/6
BC-122540	12W	70W	996Lm	4000K	230V 50/60Hz	160°	108 mA	≥0.50	270x 70	335	1/6
BC-183030	18W	100W	1560Lm	3000K	230V 50/60Hz	160°	160 mA	≥0.50	320x76	547	1/6
BC-183040	18W	100W	1560Lm	4000K	230V 50/60Hz	160°	160 mA	≥0.50	320x76	547	1/6
BC-243530	24W	120W	1870Lm	3000K	230V 50/60Hz	160°	200 mA	≥0.50	360x100	680	1/6
BC-243540	24W	120W	1870Lm	4000K	230V 50/60Hz	160°	200 mA	≥0.50	360x100	680	1/6



CRI>80



30.000 h



≥15.000 Switch



Saving



OK flammable surfaces



Protection Class



Isolated Class



160°

