




NEW

# PLAFONIERA BLANCA SLIM

## STANDARD




|      | A<br>mm | B<br>mm | g<br>mm |
|------|---------|---------|---------|
| 14 W | Ø 245   | 55      | 259     |
| 20 W | Ø 330   | 65      | 430     |
| 24 W | Ø 375   | 70      | 532     |
| 32 W | Ø 390   | 65      | 650     |

| SOURCE |       | OUTPUT |        |            |         |
|--------|-------|--------|--------|------------|---------|
| W      | lm    | lm     | K      |            |         |
| 14 W   | 1.550 | 1.090  | 3000 K | BCS-142530 | 17,25 € |
|        |       |        | 4000 K | BCS-142540 |         |
| 20 W   | 2.200 | 1.550  | 3000 K | BCS-203030 | 22,50 € |
|        |       |        | 4000 K | BCS-203040 |         |
| 24 W   | 2.800 | 1.800  | 3000 K | BCS-243530 | 29,50 € |
|        |       |        | 4000 K | BCS-243540 |         |
| 32 W   | 3.380 | 2.750  | 3000 K | BCS-323930 | 39,50 € |
|        |       |        | 4000 K | BCS-323940 |         |

220-240 V IP20 120°

WHITE ULTRASLIM PMMA

## CCT TRICOLOR



|      | A<br>mm | B<br>mm | g<br>mm |
|------|---------|---------|---------|
| 14 W | Ø 245   | 55      | 292     |
| 20 W | Ø 315   | 75      | 407     |
| 24 W | Ø 375   | 80      | 560     |
| 32 W | Ø 375   | 80      | 634     |

| SOURCE |       | OUTPUT |                          |                       |         |
|--------|-------|--------|--------------------------|-----------------------|---------|
| W      | lm    | lm     | K                        |                       |         |
| 14 W   | 1.705 | 1.400  | 3000 K - 4000 K - 6000 K | BCS-142500 <b>NEW</b> | 17,25 € |
| 20 W   | 2.420 | 2.000  | 3000 K - 4000 K - 6000 K | BCS-203000 <b>NEW</b> | 22,50 € |
| 24 W   | 3.080 | 2.400  | 3000 K - 4000 K - 6000 K | BCS-243500 <b>NEW</b> | 29,50 € |
| 32 W   | 3.720 | 3.200  | 3000 K - 4000 K - 6000 K | BCS-323500 <b>NEW</b> | 39,50 € |


220-240 V IP44 120°

WHITE ULTRASLIM PMMA CCT TRICOLOR

FOCUS


Design ultraslim, spessore da 55 mm  
Ultraslim design, from 55mm thickness

INSTALLATION



PERFETTA PER INSTALLAZIONI A PARETE O SOFFITTO  
PERFECT FOR WALL OR CEILING INSTALLATIONS

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE  
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

Plafoniera LED dal design sottile, adatta a tutti gli ambienti interni. Il diffusore in PMMA di elevata qualità garantisce un flusso luminoso brillante ed uniforme.

LED ceiling lamp with a slim design, suitable for all indoor environments. The high quality PMMA diffuser guarantees a bright and uniform luminous flux.