




NEW

PLAFONIERA BLANCA SLIM

STANDARD




	A mm	B mm	g mm
14 W	Ø 245	55	259
20 W	Ø 330	65	430
24 W	Ø 375	70	532
32 W	Ø 390	65	650

SOURCE		OUTPUT			
14 W	1.550 lm	1.090 lm	3000 K	BCS-142530	17,25 €
			4000 K	BCS-142540	
20 W	2.200 lm	1.550 lm	3000 K	BCS-203030	22,50 €
			4000 K	BCS-203040	
24 W	2.800 lm	1.800 lm	3000 K	BCS-243530	29,50 €
			4000 K	BCS-243540	
32 W	3.380 lm	2.750 lm	3000 K	BCS-323930	39,50 €
			4000 K	BCS-323940	

220-240 V IP20 120°

WHITE ULTRASLIM PMMA

CCT TRICOLOR



	A mm	B mm	g mm
14 W	Ø 245	55	292
20 W	Ø 315	75	407
24 W	Ø 375	80	560
32 W	Ø 375	80	634

SOURCE		OUTPUT			
14 W	1.705 lm	1.400 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	BCS-142500 NEW	17,25 €
20 W	2.420 lm	2.000 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	BCS-203000 NEW	22,50 €
24 W	3.080 lm	2.400 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	BCS-243500 NEW	29,50 €
32 W	3.720 lm	3.200 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	BCS-323500 NEW	39,50 €


220-240 V IP44 120°

WHITE ULTRASLIM PMMA CCT TRICOLOR

FOCUS


Design ultraslim, spessore da 55 mm
Ultraslim design, from 55mm thickness

INSTALLATION



PERFETTA PER INSTALLAZIONI A PARETE O SOFFITTO
PERFECT FOR WALL OR CEILING INSTALLATIONS

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

Plafoniera LED dal design sottile, adatta a tutti gli ambienti interni. Il diffusore in PMMA di elevata qualità garantisce un flusso luminoso brillante ed uniforme.

LED ceiling lamp with a slim design, suitable for all indoor environments. The high quality PMMA diffuser guarantees a bright and uniform luminous flux.