

PROIETTORI

Dmemory Advance Slim

PRO
LINE



VANTAGGI

Verniciatura ad elettroforesi, dotato di cavo siliconico di collegamento da 1m. Resistenza alla corrosione, riflettore in alluminio purissimo.

Caratteristiche

RA	50.000	on off	-88%	I	IP65	LED	IK08
CRI>80	Durata (ore)	≥25.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto

APPLICAZIONI

Ideale per portici, vetrine, negozi, centri commerciali, giardini pubblici, capannoni industriali.

CORPO ULTRASOTTILE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure LxIxH mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
DMAS-1009540	100W	800W ALO	10500Lm	4000K	195-265V//AC 50/60 Hz	120°	650mA	≥0,95	417x63x340	4000	1	€ 155,00
DMAS-1509540	150W	1000W ALO	15750Lm	4000K	195-265V//AC 50/60 Hz	120°	1000mA	≥0,95	455x63x375	5500	1	€ 199,00
DMAS-2009540	200W	1500W ALO	21000Lm	4000K	195-265V//AC 50/60 Hz	120°	1300mA	≥0,95	400x63x500	6500	2	€ 289,00