PANNELLI INCASSO/PLAFONE

FRISBEE

SQUARE



	A mm	mm	g
12 W	180	65 ↔ 155	335
18 W	230	65 ↔ 205	504

	OUTPUT			
12 W	960 lm	3000 K	**FRBS-121830**	32,50 €
		4000 K	**FRBS-121840**	
18 W	1.440 lm	3000 K	**FRBS-182330**	37,00 €
		4000 K	**FRBS-182340**	

220-240 V IP20 120°

2-in-1 INSTALLATION | ADJUSTABLE | ULTRASLIM | ALUMINUM | OPAL PMMA | FLICKER-FREE | DRIVER INCL.

2-IN-1 INSTALLATION

1. INCASSO RECESSED

FISSAGGIO A INCASSO TRAMITE MOLLE REGOLABILI
RECESSED MOUNTING WITH ADJUSTABLE SPRINGS

2. PLAFONE CEILING



FACILE INSTALLAZIONE A PLAFONE TRAMITE STAFFA
EASY CEILING INSTALLATION WITH BRACKET

Duplice soluzione di fissaggio a incasso e plafone, design elegante e compatto, solo 15 mm di spessore. Driver integrato antisfarfallio.

Dual recessed and ceiling mounting solution, elegant and compact design, only 15 mm thickness.
Flicker-free driver included.

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30 /EU | EN 55015:2013+A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1 | EN 60598-2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 6231-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017