


# DOWNLIGHT FUTURA

ORIENTABLE



INCASSO



	OUTPUT 360°	OUTPUT 90°		
5 W	520 lm	480 lm	3000K	<b>FT-066830</b>
			4000K	<b>FT-066840</b>
				11,00 €



0-20° ADJUSTABLE ALUMINUM DRIVER INCL.

## TECHNICAL NOTES




TESTA ORIENTABILE 0-20° PER DIREZIONARE IL FASCIO LUMINOSO  
ADJUSTABLE HEAD 0-20° TO DIRECT THE LIGHT BEAM

Downlight SUPERSLIM da 19mm di spessore, consente installazioni in controsoffitti anche con minimo spazio. Testa orientabile.

SUPERSLIM downlight only 19mm thick, for false ceilings installation even with small space. Adjustable head

## CONICAL DIAGRAM



## COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013  
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015  
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017