PROFESSIONALI
PAR56

TECHNICAL NOTES

NON ADATTA AD ESSERE ALIMENTATA DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

NO 230 V/AC

Ø176 x 110 mm - 940 g

30 W = 300 W	3.375 lm	4000 K	**PAR56-301640**	170,00 €

12 V IP68 90°

TEMPERED GLASS

TECHNICAL NOTES

LAMPADA PER PISCINE IN VETRO TEMPERATO ANTI INVECCHIAMENTO
ANTI-AGING TEMPERED GLASS POOL LAMP

INSTALLATION



INSTALLAZIONE RAPIDA CON MONTAGGIO A VITE
QUICK INSTALLATION WITH SCREW MOUNT

PROFESSIONALI
PL-COVER

E27 **G24d**

35 x 165 x 35 mm - 125 g

E27	10 W = 18 W	800 lm	120°	4000 K	**PLC-102740**	22,00 €
G24d 2 pin	10 W = 18 W	930 lm	180°	4000 K	**PLC-102440**	

220-240 V IP20

OPAL DIFFUSER

TECHNICAL NOTES

SI RACCOMANDA, PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, DI RIMUOVERE
OGNI ALIMENTATORE ELETTRONICO ED ELETTROMAGNETICO PRESENTE NEL CORPO ILLUMINANTE.
BEFORE INSTALLING, IT IS RECOMMENDED TO REMOVE
EACH ELECTRONIC AND ELECTROMAGNETIC BALLAST PRESENT IN THE LIGHTING FIXTURE.

NEW

PROFESSIONALI
GXLED

Ø74 x 28 mm - 45 g

GX53	10 W = 80 W	1.000 lm	3000 K	**GXLED-105330** NEW	4,50 €
			4000 K	**GXLED-105340** NEW	

220-240 V IP20 120°

PLASTIC HEATSINK OPAL PC DIFFUSER