



Dissipatore in alluminio
per una maggior durata

VANTAGGI

Corpo stampato ad iniezione in policarbonato grigio RAL 7035 di elevata resistenza meccanica. Dissipatore interno in alluminio con strip Led rigida per una maggiore durata. Risparmio energetico del 50%.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-50%		IP65	LED	IK08	
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Ideale per parcheggio, magazzini, officine e illuminazione generica.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure LxIxH mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
ITL-186040	18W	2x18W CFL	1650Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	85mA	> 0,90	86x590x66	700	1/6	€ 36,00
ITL-361240	36W	2x36W CFL	3300Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	170mA	> 0,90	86x1180x66	1250	1/6	€ 65,00
ITL-481540	48W	2x58W CFL	4400Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	230mA	> 0,90	86x1480x72	1500	1/6	€ 89,00
ITL-681540	68W	2X70W CFL	7850Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	300mA	> 0,90	86x1480x72	1500	1/6	€ 99,00



DOTAZIONE:

- Staffe in acciaio inox e ganci a molla per fissaggio a plafone e a sospensione
- Passacavo in plastica per connessione in serie

Installazione in serie:

- Max 12pz 18W
- Max 8pz 36W
- Max 6pz 48W
- Max 4pz 68W