

SISTEMI LINEARI - PLAFONIERE

LINKY

Dark light UGR<16




UGR<16
UNIFIED GLARE RATING

SIST. LINEARI



LNK16

LNK16BI



DARK LIGHT

VANTAGGI

Plafoniere da interno giuntabili, per la realizzazione di fila continua o differenti forme geometriche con l'ausilio dei vari raccordi di giunzione. Versione dark light UGR<16. Struttura in alluminio anodizzato con parabole in PC. Finitura bianca. Montaggio a plafone o a sospensione con kit incluso.

Caratteristiche

-80%	I	IP20	LED	F
Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili



APPLICAZIONI

Applicabile in ambienti interni sia a soffitto che a sospensione, ideale per uffici, supermercati e in tutte le ambientazioni interne con elevati requisiti illuminotecnici.

cod		W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	
LNK16-321240	●	32W	60W	3520Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	90°	150mA	>0,90	1131x50x75	1900	1/6
NEW LNK16BI-321240	○	32W	60W	3520Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	90°	150mA	>0,90	1131x50x75	1900	1/6

cod		i
LNKCNL	●	Raccordo giunzione lineare
LNKCN2	●	Raccordo snodato 2 VIE
LNKCN4	●	Raccordo snodato 4 VIE
NEW LNKCN2BI	○	Raccordo snodato 2 VIE
NEW LNKCN4BI	○	Raccordo snodato 4 VIE

Esempi di installazione

