

LAMPIONE SOLARE
LEVANTE



40 W



15 W

LAMPIONE SOLARE LEVANTE

IP65 - SENSOR



REPLACEABLE BATTERY WORKING TIME

15 W	1.600 lm	LiFePO4 7,4 V 5.400 mAh	~8 h	4000 K	LVT-159540	1/10	120,00 €
40 W	4.800 lm	LiFePO4 9,6 V 12.000 mAh	~12-16 h	4000 K	LVT-409540	1/8	360,00 €



IP65

IK08

140°

~5-6 h

RECHARGE

Ø 40-60 mm

POLE CONNECTION

SMART BATTERY

LIGHT SENSOR

MONOCRYSTALLINE

PIR SENSOR

DIMMABLE (40 W)

3-in-1

INSTALLATION

3

YEARS (40 W)

OPERATING MODE

MODE 1

ON automatico al tramonto in modalità ridotta di intensità, OFF all'alba


Automatic ON at sunset in low intensity mode, OFF at sunrise

MODE 2 - BATTERY > 30%

ON automatico al tramonto, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi

Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, to low intensity mode after 20 seconds

MODE 2 - BATTERY < 30%



	A mm	B mm	C mm
15 W	413	58	232
40 W	710	74	287
	m	120°-m	g
15 W	3-5	5-8	1660
40 W	3-7	8-12	5130

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.



Lampione solare progettato per sfruttare al massimo l'energia del sole e generare una luce di alta qualità. Palo non incluso. Batteria sostituibile, accensione switch power.

Solar street lamp designed to make the most of the sun's energy and generate high quality light. Pole not included. Replaceable battery, switch power ignition.

3-IN-1 INSTALLATION INCLUDED

STAFFA A U PER PALI DRITTI DA Ø40-60 MM
U-BRACKET FOR Ø40-60 MM STRAIGHT POLES

STAFFA CURVA PER PALI DA Ø40-50 MM
CURVED BRACKET FOR Ø40-50 MM POLES

STAFFA PER FISSAGGIO A MURO
WALL FIXING BRACKET

TELECOMANDO RF MULTIFUNZIONE (40 W)
MULTIFUNCTION RF REMOTE CONTROL (40 W)

OPTIONAL

RICAMBIO ATTACCO PALO SPARE POLE MOUNT

Ø 40-60 mm	ATPLVT	19,00 €
------------	---------------	---------

RICAMBIO BATTERIA BATTERY REPLACEMENT

15 W	RBLVT	45,00 €
40 W	RBLVT40 NEW	165,00 €