


INCASSO MINIMAL


CRI 95

INCASSO


INCASSO RECESSED




OUTPUT			
20 W	1.100 lm	3000K	MNI-204530
	1.200 lm	4000K	MNI-204540
			105,50 €




CARTONGESSO PLASTERBOARD



OUTPUT			
20 W	1.300 lm	3000K	MNC-204530
	1.500 lm	4000K	MNC-204540
			125,00 €



TECHNICAL NOTES



UN APPARECCHIO PUÒ ESSERE CLASSIFICATO COME DARK LIGHT SOLO QUANDO SODDISFA I REQUISITI PER IL LIMITE DI BUIO, OVVERO DEVONO ESSERCI MENO DI 200 CD/LM2 SOPRA L'ANGOLO DI VISIONE DI 60°.
AN APPLIANCE CAN ONLY BE CLASSIFIED AS DARK LIGHT WHEN IT MEETS THE REQUIREMENTS FOR THE DARK LIMIT, THERE MUST BE LESS THAN 200 CD / LM2 ABOVE THE 60 ° VIEWING ANGLE.

INCLUDED

(SOLO MNC) CAVO IN ACCIAIO PER PROTEZIONE ANTICADUTA
(ONLY MNC) STEEL CABLE FOR FALL PROTECTION

Apparecchio per installazione ad incasso. Sistema ottico con schermo microprismato progettato per minimizzare l'abbagliamento e per una efficace distribuzione della luce.
Lenti da 28 mm per effetto taglio di luce.

Appliance for recessed installation. Optical system with microprismatic screen designed to minimize glare and for effective light distribution.
28mm lens for light blade effect.



RAPIDA INSTALLAZIONE CON SISTEMA MAGNETICO (SOLO MNC)
QUICK INSTALLATION WITH MAGNETIC SYSTEM (ONLY MNC)

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017