CALPESTABILE

MINI PAVI

IP65



	SOURCE	OUTPUT			
1,3 W	120 lm	70 lm	3000 K	**MP-014030**	27,00 €
			4000 K	**MP-014040**	

24 V IP65 IK06 24°

WALKABLE TEMPERED GLASS DIFFUSER SATIN ALUMINUM RING ALUMINUM



	SOURCE	OUTPUT			
3 W	160 lm	90 lm	3000 K	**MP-036030**	45,00 €
			4000 K	**MP-036040**	

24 V IP65 IK06 100°

WALKABLE TEMPERED GLASS DIFFUSER STAINLESS STEEL RING ALUMINUM

INCLUDED

CONTROCASSA IN POLICARBONATO (SOLO PER IL 3 W)
POLYCARBONATE CASING (ONLY FOR 3 W)

Incasso tondo per installazione a parete, soffitto o pavimento. Anello in alluminio satinato (1W) o in acciaio inox (3W). Corpo in alluminio, vetro temperato, cavo in neoprene.

Round recessed wall light, ceiling or floor installation. Ring in brushed aluminum (1W) or in stainless steel (3W). Aluminum body, tempered glass, neoprene cable.

INSTALLATION

INSTALLABILE A PARETE, SOFFITTO O PAVIMENTO
SUITABLE FOR WALL, CEILING OR FLOOR INSTALLATION

OPTIONAL PAG. 269

ALIMENTATORI E CONNETTORI
POWER SUPPLIES AND CONNECTORS