PIXY G4

12 V AC/DC

Ø 14 x 51 mm - 10 g

COB 2 W

G4	2 W = 20 W	200 lm	3000 K	PIXYCOB-020430	12/96	5,00 €
			4000 K	PIXYCOB-020440		
			6500 K	PIXYCOB-020464		

F 12 V IP20 300°

Ø 30 x 43 mm - 4 g

PLATE 1,8 W

G4	1,8 W = 20 W	170 lm	3000 K	PIXYPLT-020430	12/96	5,00 €

F 12 V IP20 180°

Ø 14 x 48 mm - 10 g

3 W

G4	3 W = 30 W	300 lm	3000 K	PIXYFULL-030430	12/96	5,70 €
			4000 K	PIXYFULL-030440		
			6500 K	PIXYFULL-030464		

F 12 V IP20 300°

Ø 16 x 57 mm - 13 g

4,5 W

G4	4,5 W = 40 W	540 lm	3000 K	PIXYFULL-450430	12/96	7,00 €
			4000 K	PIXYFULL-450440		
			6500 K	PIXYFULL-450464		

E 12 V IP20 300°

TECHNICAL NOTES

NON ADATTE AD ESSERE ALIMENTATE DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS
NO 230 V/AC

Design trasparente ed elegante. Si alimenta con trasformatori elettromagnetici e non elettronici.
Transparent and elegant design. Powered by electromagnetic and non-electronic transformers.