

PANNELLI LED - INCASSO

# P-QUADRO elegance

30 x 120

PRO  
LINE



PANNELLI

UGR<13  
UNIFIED GLARE RATING



Dotato di lenti speciali per diffusione omogenea della luce

## VANTAGGI

Pannello UGR<13 per un'illuminazione senza sfarfallii o abbagli di alcun genere. Ideale per ambienti dagli elevati requisiti illuminotecnici. Driver **LIFUD** incluso.

## Caratteristiche

<b>RA</b>	30.000	on off	-64%		<b>IP20</b>	<b>IK08</b>	
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Protezione d'Urto	OK Superfici Infiammabili

## APPLICAZIONI

Adatto per illuminazione generica di corridoi, negozi, reception, zone di passaggio di interni, parcheggi, uffici e supermercati.

PQEL1-3612040	36W	100W CFL	3600lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	73°	200mA	> 0,95	300x1200x20	2850	1/5

## ACCESSORI:

DRIVER DIMMERABILI	Cod. DRIMPQ40 Pag. 59
DRIVER DIMMERABILI	Cod. DRIMPQ42 Pag. 59
DRIVER DIMMERABILE DALI	Cod. DRIM-MULTI Pag. 59
KIT EMERGENZA	Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2 Pag.60
SENSORE DAYLIGHT	Cod. SENSDL1-10 Pag. 60
(funzione disponibile solo con DRIVER DIMMERABILE 1-10V cod. DRIMPQ42)	
KIT SOSPENSIONE	Cod. KIT-PLINE Pag.58