DOWNLIGHT

FUTURA SHOP 95



	A mm	B mm	mm	g
30 W	Ø170	100	Ø115-120	530
60 W	Ø230	137	Ø195-205	1790

OUTPUT

30 W	2.530 lm	36°	CRI 95	3000 K	**FTS-301330**	70,00 €
				4000 K	**FTS-301340**	
60 W	5.260 lm	60°	CRI 95	3000 K	**FTS-602330**	125,00 €
	5.000 lm	85°	CRI 90	4000 K	**FTS-602340**	

220-240 V IP20

DIMMABLE* GLASS DIFFUSER ALUMINUM DRIVER INCL. 3 YEARS

FOCUS

Parabola riflettente zigrinata
Knurled reflector

Downlight realizzati in alluminio pressofuso ad alto potere dissipante con chip Led CRI95 per una resa perfetta dei colori. Driver incluso.

Downlights made of die-cast aluminum with high dissipating power and CRI95 Led chip for perfect color rendering. Driver included.

OPTIONAL

***DIMMERABILE ESCLUSIVAMENTE CON I SEGUENTI DRIVER**
DIMMABLE ONLY WITH THE FOLLOWING DRIVERS

31 W - 60 W	**RDFTPD-60**	95,00 €
36 W - 44 W	**RDFTPD-2835**	57,00 €

IN 230 V OUT 9-52 V DALI PUSH

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017