SISTEMI LINEARI - PLAFONIERE STAGNE

SUPREMA ADVANCE

2 YEARS WARRANTY

TUBI LED INCLUSI

VANTAGGI

Cablaggio con possibilità di derivazione linea interna, ottima come sostituzione degli apparecchi a tenuta stagna tradizionale.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-44%		IP65	LED	IK08	F
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Ideale per parcheggio al coperto, magazzini, officine e illuminazione generica.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Lxlxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
SPPA-106040	10W	**1x18W CFL**	**900Lm**	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	48mA	> 0,90	78x660x70	647	1/9	**€ 22,90**
SPPA-181240	18W	**1x36W CFL**	**1700Lm**	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	90mA	> 0,90	78x1260x70	1000	1/9	**€ 33,50**
SPPA-241540	24W	**1x58W CFL**	**2200Lm**	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	111mA	> 0,90	87x1563x85	1480	1/9	**€ 42,00**
SPPA-361240	36W	**2X36W CFL**	**3400Lm**	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	180mA	> 0,90	78x1260x100	1640	1/9	**€ 45,90**
SPPA-481540	48W	**2X58W CFL**	**4400Lm**	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	222mA	> 0,90	78x1563x100	1850	1/6	**€ 56,90**

DOTAZIONE:

• Staffe in acciaio inox e ganci a molla per fissaggio a plafone e a sospensione

• Passacavo in plastica per connessione in serie